

ЦЕНОВА ЛИСТА

Контрол на достъп

**ROSSLARE**
BIODIT
GLOBAL IDENTITY SOLUTIONS**CAU**
>MOVING LIFE
YLI ELECTRONIC**alhua**
TECHNOLOGY

МРЕЖОВИ КОНТРОЛЕРИ И АКСЕСОАРИ ЗА ТЯХ				
ROSSLARE МРЕЖОВИ КОНТРОЛЕРИ, СЪВМЕСТИМИ СЪС СОФТУЕР AxTRAX NG				
30394098	AC-215IP-DIN ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Главен контролер с LAN модул за монтаж на DIN шина Контрол: 2/1 врати едностр./двустр. с входове за датчик на всяка врата и реле 5A Интерфейс: Ethernet (TCP/IP), RS-485, RS-232 С-ма до 1023 контролера 20 000 събития и 30 000 потребителя Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC10~15V/7W	598,00 лв.
30394111	AC-215IP-BE ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Главен контролер с LAN модул Индустриална кутия Интерфейс: Ethernet (TCP/IP) RS-485, RS-232 Вград. захранване 220VAC и място за акумул. батерия 12V/7AH Контрол: 2/1 врати едностр./двустр. с входове за датчик на всяка врата и реле 5A С-ма до 1023 контролера 20 000 събития и 30 000 потребителя Вград. LED подсветка в кутията	825,00 лв.
30394122	AC-425-DIN ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Главен контролер за монтаж на DIN шина Интерфейс: RS-485, RS-232 TCP/IP чрез конвертор MD-N32-EU или през друг контролер с LAN модул Контрол 4/2 врати едностр./двустр. Разширява се до 8/4 врати едностр./двустр. чрез разширител MD-D04B С-ма до 1023 контролера 20 000 събития и 30 000 потребителя Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC10~15V/12W	895,00 лв.
30394117	AC-425IP-DIN ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Главен контролер с LAN за монтаж на DIN шина Интерфейс: Ethernet (TCP/IP) RS-485, RS-232 Контрол 4/2 врати едностр./двустр. Разширява се до 8/4 врати едностр./двустр. чрез разширител MD-D04B С-ма до 1023 контролера Поддържа 20 000 събития и 30 000 потребителя Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC10~15V/12W	990,00 лв.
30394097	AC-425IP-BE ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Главен контролер с LAN Индустриална кутия Интерфейс: Ethernet (TCP/IP) RS-485, RS-232 Вград. захранване: 220VAC и място за акумул. батерия 12V/7AH Контрол: 4/2 врати едностр./двустр. Разширява се до 8/4 врати едностр./двустр. чрез разширител MD-D04B С-ма до 1023 контролера Поддържа 20 000 събития и 30 000 потребителя Вград. LED подсветка в кутията	1 325,00 лв.
30394114	MD-D04B ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Модул - разширител за 4/2 врати едностр./двустр. За контролери AC-425IP-BE 4 входа за мултиформатни четци 4 наблюдаеми/EOL входа и 4 изхода с реле 5A Светодиодна индикация за състоянието	415,00 лв.

30394127	AC-825IP ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Главен контролер Без разширители 4 врати едностр., всяка с 2 входа и 1 изход Чрез платки D-805 и интерфейса OSDP един AC-825IP е разширяем до с-ма с 58 врати 300 000 потребителя и 500 000 събития Интерфейс: Ethernet (TCP/IP), RS-485, RS-232 Метална кутия с място за 1 разширителна платка Вград. захранване 220VAC и място за акумул. батерия 12V/7AH Още разширители се монтират др. кутии (например ME-1505) и се свързват по OSDP SD слот и 8GB карта в компл.	1 650,00 лв.
30394128	D-805 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Платка - разширител: добавя 4 Wiegand четеца към AC-825IP До 12 платки могат да се свързват по OSDP	525,00 лв.
30394129	R-805 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Платка - разширител: добавя 16 изхода към AC-825IP Релета с NC, NO и COM До 16 платки могат да се свързват по OSDP	505,00 лв.
30394130	S-805 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Платка - разширител: добавя 16 входа към AC-825IP До 16 платки могат да се свързват по OSDP	505,00 лв.
30394131	ME-1515-E ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Метална кутия за изграждане на с-ма на базата на контролер AC-825xx и модули за разширение Вград. захранване 220VAC и място за акумул. батерия 12V/7AH Поддържа до 2 разширителни платки и акумул. батерия 12V/7AH	325,00 лв.
КОНВЕРТОРИ И УСТРОЙСТВА ЗА ВРЪЗКА КЪМ РС				
30394121	MD-N32-EU ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Универсален 2-посочен гейтуей конвертор RS-232 <-> TCP/IP за връзка на ROSSLARE контролери AC-215xx, AC-425xx без LAN модул или мрежи от тях към LAN мрежи Съвместим с устройства и с-ми с RS-232 интерфейс на др. производители Поддръжка на статичен IP адрес, DHCP, настройка на параметрите на RS-232 Захранване: 12VDC с адаптер в компл.	245,00 лв.
30122011	RS232<->USB TELETEK		Кабел за програмиране и RS232 <-> USB конвертор Свързване към компютър на контролери AC-015, AC-215xx, AC-425xx по RS-232 Диск с драйвери в компл.	22,45 лв.
ROSSLARE СОФТУЕР AXTRAX Pro				
		Новият софтуер за контрол на достъпа Rosslare осигурява най-високо на управление, контрол и сигурност дори и през мобилни устройства. Безплатна версия за до 6 броя четци, която не може да се разширява и поддържа само 1 локален клиент. Стандартната версия е с лиценз за до 12 четци и се разширява чрез лицензи за WEB клиенти или още четци		
AX-PRO-BASIC	AX-PRO-BASIC до 6 броя четци и 1 клиент локално. Не подлежи на разширение!			БЕЗПЛАТНО
AX-PRO-STANDARD	AX-PRO-STANDARD до 12 броя четци и 1 клиент локално. Разширение чрез лицензи			770,00 лв.
AX-PRO-AP-002	AX-PRO-AP-002 модул за добавяне на 2 четеца към AX-PRO-STANDARD			120,00 лв.
AX-PRO-AP-004	AX-PRO-AP-004 модул за добавяне на 4 четеца към AX-PRO-STANDARD			215,00 лв.
AX-PRO-AP-008	AX-PRO-AP-008 модул за добавяне на 8 четеца към AX-PRO-STANDARD			390,00 лв.

AX-PRO-AP-016	AX-PRO-AP-016 модул за добавяне на 16 четеца към AX-PRO-STANDARD		690,00 лв.
AX-PRO-AP-032	AX-PRO-AP-032 модул за добавяне на 32 четеца към AX-PRO-STANDARD		1 210,00 лв.
AX-PRO-AP-064	AX-PRO-AP-064 модул за добавяне на 64 четеца към AX-PRO-STANDARD		2 100,00 лв.
AX-PRO-AP-128	AX-PRO-AP-128 модул за добавяне на 128 четеца към AX-PRO-STANDARD		3 616,00 лв.
AX-PRO-WEB-04	AX-PRO-WEB-04 за добавяне на 4 web клиента към AX-PRO-STANDARD		385,00 лв.
AX-PRO-WEB-08	AX-PRO-WEB-04 за добавяне на 8 web клиента към AX-PRO-STANDARD		615,00 лв.
ROSSLARE СОФТУЕР AxTRAX NG МОДУЛИ, СЪВМЕСТИМИ С AxTRAX NG			
AX-NG-L0	Level 0 = от 1 до 256 четеца / 30 000 потребителя на 1 компютър		БЕЗПЛАТНО
AX-NG-L1	Level 1 = от 257 до 1024 четеца / 30 000 потребителя на 1 компютър		1 200,00 лв.
СОФТУЕРЕН МОДУЛ ЗА РАБОТНО ВРЕМЕ AXTIME™ TIME & ATTENDANCE PC SOFTWARE			
AX-TM	AX-TM	Софтуерен модул за контрол на работно време Използва данните и историята от с-мата за КД с имена на клиенти, време, идентификатори, врати, права Изготвя справки за присъствие в обекта, поддържа смени, графици на работа, извънреден труд и закъснения	650,00 лв.
VITRAX WINDOWS СОФТУЕРЕН МОДУЛ			
AX-AV-L0	AX-AV-L0	 Level 0: 1 камера, 1 локален клиент	БЕЗПЛАТНО
AX-AV-L1	AX-AV-L1	 Level 1: 2 камери, 1 дистанционен клиент	260,00 лв.
AX-AV-L2	AX-AV-L2	 Level 2: 4 камери, 1 дистанционен клиент	525,00 лв.
AX-AV-L3	AX-AV-L3	 Level 3: 9 камери, 3 дистанционни клиента	1 130,00 лв.
AX-AV-L4	AX-AV-L4	 Level 4: 16 камери, 4 дистанционни клиента	1 850,00 лв.
AX-AV-L5	AX-AV-L5	 Level 5: без ограничения	3 350,00 лв.
ДАХУА МРЕЖОВИ КОНТРОЛЕРИ, СЪВМЕСТИМИ СЪС СОФТУЕР Smart PSS и DSS Express			
30394108	ASC1202B-S 	 Контролер с LAN модул за 2 врати едностр. Монтаж на DIN шина 2 входа за датчик и 2 бутона за изход Комуник.: TCP/IP, RS-485 Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи 2/2 150 000 събития и 100 000 потребителя Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Раб. темп.: -30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W P-ри: 210x51x116 мм	139,00 лв.
30394155	ASC2202B-S 	 Контролер с LAN модул за 2 врати едностр. Монтаж на DIN шина 2 входа за датчик и 2 бутона за изход Комуник.: TCP/IP, OSDP 2x RS-485, 2x Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи 2/2 500 000 събития, 3000 пръстови отпечатъка и 100 000 потребителя Синхронизиране на времето по мрежа Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Раб. темп.: -30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Поддържа POE захранване P-ри: 155x50x106 мм	219,00 лв.

30394104	ASC1204B-S 		Контролер с LAN модул за 4 врати едностр. Монтаж на DIN шина 4 входа за датчик и 4 бутона за изход Комуник.: TCP/IP, RS-485 Wiegand 26/34 Алармени входи/изходи: 1/1 До 64 контролера безплатно в с-ма (до 1024 с лиценз) 150 000 събития и 100 000 потребителя Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Раб. темп.: -30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Р-ри: 210x51x116 мм	250,00 лв.
30394152	ASC2204B-S 		Контролер с LAN модул за 4 врати едностр. Монтаж на DIN шина 4 входа за датчик и 4 бутона за изход Комуник.: TCP/IP, OSDP 4x RS-485, 4x Wiegand 26/34 Алармени входи/изходи 4/4 500 000 събития, 3000 пръстови отпечатъка и 100 000 потребителя Синхронизиране на времето по мрежа Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Раб. темп.: -30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Поддържа POE захранване Р-ри: 210x50x106 мм	295,00 лв.
30394105	ASC1202B-D 		Контролер с LAN модул за 2 врати двустр. и монтаж на DIN шина 2 входа за датчик и 2 бутона за изход Комуник.: TCP/IP, RS-485 Wiegand 26/34 Алармени входи/изходи 4/4 До 64 контролера безплатно в с-ма (до 1024 с лиценз) 150 000 събития и 100 000 потребителя Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Раб. темп.: -30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Р-ри: 210x51x116 мм	210,00 лв.

30394153	ASC2202B-D 		Контролер с LAN модул за 2 врати двустранно Монтаж на DIN шина 2 входа за датчик и 2 бутона за изход Комуник.: TCP/IP, OSDP 4x RS-485, 4x Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи 4/4 500 000 събития, 3000 пръстови отпечатъка и 100 000 потребителя Синхронизиране на времето по мрежа Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Раб. темп.: -30°C~+60°C Съвместим с ACPBOX-DIN или захранване DC9~15V/12W Поддържа POE захранване Р-ри: 210x50x106 мм	НОВ 315,00 лв.
30394102	ASC1202C-D 		Контролер с LAN модул за 2 врати двустр. в кутия за стенен монтаж 2 входа за датчик и 2 бутона за изход Комуник.: TCP/IP, RS-485 Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи - 4/4 До 64 контролера безплатно в с-ма (до 1024 с лиценз) 150 000 събития и 100 000 потребителя Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Раб. темп.: -30°C~+60°C Необходимо захранване AC100V~240V Възможност за работа с батерия Max. 12V/7Ah (съвместим с SBat 7-12) Р-ри: 280x114x320 мм	505,00 лв.
30394100	ASC1204C-D 		Контролер с LAN модул за 4 врати двустр. в кутия за стенен монтаж 4 входа за датчик и 4 бутона за изход Комуник.: TCP/IP, RS-485 Wiegand 26/34 Алармени входове/изходи- 8/8 До 64 контролера безплатно в с-ма (до 1024 с лиценз) 150 000 събития и 100 000 потребителя Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback 128 времеви графика Вид аларми: Door timeout, Intrusion, Duress, Tamper Софтуер: SmartPSS, DSS Express само с лицензи Раб. темп.: -30°C~+60°C Необходимо захранване AC100V~240V Възможн. за работа с батерия Max. 12V/7Ah (съвместим с SBat 7-12) Р-ри: 280x320x114 мм	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 650,00 лв.
САМОСТОЯТЕЛНИ КОНТРОЛЕРИ С ВГРАДЕН ЧЕТЕЦ				
30394069	AC-D32 		Самостоятелен контролер с вград. четец 125kHz за една врата едностр. Вход с клавиатура и/или карта EM RFID 26-Bit Поддържа 500 потребителя EXIT бутон Тампер Датчик вград. Захранване: адаптер 9-16 VDC Р-ри: 122x75x24 мм	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 60,00 лв.

30394141	AD7-EM 		Вандалоустойчив самостоятелен контролер с вграден четец 125kHz и клавиатура за 1 врата Интерфейс Wiegand26 за допълнителен четец или изход към други контролери Вход с клавиатура и/или карта EM RFID 26 Bit Поддържа 2000 потребителя EXIT бутон 2A реле Захранване: 10-24VDC P-ри: 110x76x22 мм	81,00 лв.
30394164	HF6-MF 		Вандалоустойчив самостоятелен контролер с вграден четец на пръстови отпечатьци, четец MIFARE 13.56 MHz и клавиатура за 1 врата Програмиране чрез клавиатурата Интерфейс Wiegand26 за допълнителен четец или изход към други контролери Вход с пръстов отпечатък, код и/или карта MIFARE 13.56 MHz Поддържа 880/2021 потребителя с пръстови/карти EXIT бутон 2A реле Захранване: 12VDC, -30 ~60 P-ри: 130x46x16 мм	150,00 лв.
30394169	ASI3213G-MW 		Контролер за 1 врата двустранно с лицево разпознаване и вграден четец 13.56MHz Mifare 4.3" LCD TOUCH дисплей 480x272 Бързо разпознаване 0,3 сек. За вътрешен открит монтаж Комуник.: TCP/IP, RS 485, USB2.0 Wiegand 26/34. 1/1 алармени входа/ изхода, 1 вход състояние врата, 1 бутон за изход, 1 реле Памет до 1500 потребители лица/карта/парола, 150 000 записа и 128 времеви графика Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback, Tamper Софтуер Smart PSS, DSS Express Раб. темп.: -10°C~+55°C Захранване 12VDC/18W в комплекта P-ри: 116x107x22 мм	535,00 лв.
30394154	ASI7214Y 		Контролер за 1 врата двустранно с лицево разпознаване, пръстов отпечатък и вграден четец 13.56MHz Mifare 7" LCD TOUCH дисплей 1024x600 Бързо разпознаване 0,35 сек. За вътрешен открит монтаж Комуник.: TCP/IP, RS-485 Wiegand 26/34. 2/2 алармени входа/ изхода, 1 вход състояние врата, 1 бутон за изход, 1 реле Памет до 50000 потребителя, 50000 лица/10000 пръста/50000 карти 150 000 записа и 128 времеви графика Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Patrol, Duress, Anti-passback, Tamper IP65 Софтуер Smart PSS, DSS Express Раб. темп.: -10°C~+55°C Захранване 12VDC/24W в комплекта P-ри: 283.x130x36.9 мм	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 1 385,00 лв.

30394149	ASI6213J-FT1 		Контролер за 1 врата двустранно с лицево разпознаване, измерване на температура $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$ и вграден четец 13.56MHz Mifare 7" LCD TOUCH дисплей 480x272 Разпознаване от до 1,5 метра с точност 99.8% и скорост 0,2 сек. За вътрешен открит монтаж Комуник.: TCP/IP, RS-485 Wiegand 26/34. 1/1 алармени входа/ изхода, 1 вход състояние врата, 1 бутон за изход, 1 релеен изход Памет до 6000 потребителя, 6000 лица/6000 карти 150 000 записа и 128 времеви графика Потребителски права: General, VIP, Guest, Black list Функция: Видеодомофон, Patrol, Duress, Anti-passback, Tamper IP65 Софтуер Smart PSS, DSS Express Раб. темп.: $-10^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ Захранване 12VDC/24W в комплекта Р-ри: 206x88x27 мм	1 475,00 лв.
----------	---	---	---	---------------------



BIODIT система за управление и контрол на достъпа и ресурси в различни локации. Клиент-сървър технология. Добавяне / редактиране / изтриване на потребители, добавяне / изтриване на пръстов темплейт, кодиране на RFID карти. Експорт на данните от справка "Събития", развита система от справки. Автоматично сканиране на устройства в локалната и интернет мрежа, 24/7 мониторинг в реално време. Anti-passback и Interlock функции.

НОВО! BIODIT IoT МРЕЖОВИ КОНТРОЛЕРИ

AC-01	AC-01		Биометричен четец AC-01 Алуминиев корпус (влаго и прахоустойчив, IP54) подходящ за вътрешен и външен монтаж. Работи в комплект с мрежови контролер DC-01 в два режима: пръстов отпечатък или 13,56MHz RFID карта. Светодиодна и звукова индикация. Скорост на разпознаване < 1 сек. Захранване: 12VDC, консумация 500 mA. Размери: 100 mm. диаметър Цвят : Черен (анодиран)	340,00 лв.
AC-02	AC-02		Биометричен четец AC-02 Алуминиев корпус (влаго и прахоустойчив, IP54) подходящ за вътрешен и външен монтаж. Работи в комплект с мрежови контролер DC-01 в два режима: пръстов отпечатък или 13,56MHz RFID карта. Разстояние на прочитане RFID карти – 7-8см. Скорост на разпознаване < 1 сек. Захранване: 12VDC, консумация 500 mA. Размери: 150x40x32 mm. Цвят : Черен (анодиран)	340,00 лв.

HNC-01	HNC-01		Мрежови контролер HNC-01 За контрол на достъп на една врата (едностранно). Работи в комплект с всички биометрични четци с марка Biodit. Разполага с 2 релейни (15A/24V и 3A/24V), 2 дигитални изхода и 4 дигитални входа. Буферна памет : 500 000 събития. Мрежова свързаност посредством TCP/IP или Wi-Fi. Захранване: 12VDC, консумация 500 mA. Размери: 85x58x70 мм	240,00 лв.
SR-01	SR-01		Настолен биометричен четец Служи за добавяне на биометрични данни в системата. Свързване чрез USB интерфейс. Работи под Windows. Оптичен сензор 500 DPI, стъклена повърхност с висока износоустойчивост. Захранване през USB интерфейса.	200,00 лв.
MC-01	MC-01		Мастър контролер с инсталиран потребителски софтуер и база данни, за онлайн управление на самостоятелни или централизирано свързани устройства за контрол на достъп на Биодит. Работи с всички видове устройства на Биодит. Разполага с 2.5" хард диск тип SSD за гарантиране на бързодействие и надежност на съхраняваните данни, мрежова свързаност посредством LAN(RJ45). Захранване: 5VDC/4A	950,00 лв.
BIODIT СОФТУЕР И ЛИЦЕНЗИ				
BD-ACL-5R	Годишен абонамент за система с до 5 четеца			450,00 лв.
BD-ACL-20R	Годишен абонамент за система с 6 до 20 четеца			600,00 лв.
BD-ACL-50R	Годишен абонамент за система с 21 до 50 четеца			1 250,00 лв.
BD-ACL-100R	Годишен абонамент за система с 51 до 100 четеца			2 250,00 лв.
САМОСТОЯТЕЛНИ КОНТРОЛЕРИ БЕЗ ВГРАДЕН ЧЕТЕЦ				
30394067	AC-015 		Самостоятелен контролер за 1 врата едностр./ двустр. с клавиатура за програмиране 500 потребителя EXIT бутон 2 Wiegand 26-bit четеца Тампер Датчик Зарежда батерии до 12V/7AH Вград. мелодичен звънец RS-232 за връзка с PC и софтуер за контрол на достъпа и работното време Захранване: трансформатор 16 VAC/25VA P-ри: 134x85x30 мм	 122,00 лв.
30394084	AC-020 		Самостоятелен контролер за 2 врати едностр. с клавиатура за програмиране 500 потребителя EXIT бутон 2 Wiegand 26-bit четеца Тампер Датчик Зарежда батерии до 12V/7AH Вград. мелодичен звънец RS-232 за връзка с PC и софтуер за контрол на достъпа и работното време Захранване: трансформатор 16 VAC/25VA P-ри: 134x85x30 мм	150,00 лв.

ЧЕТЦИ И АКЕСОАРИ				
ЧЕТЦИ И АКЕСОАРИ ЕМ 125kHz				
30394057	AY-CR12W 		Четец 125kHz Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип Proximity за вътрешен монтаж (IP54) 2-цветен диод и звукова сигнализация Тампер Четене от 80 мм Съвместимост с повечето 125kHz карти Р-ри: 130 x 42 x 19 мм	 44,00 лв.
30394115	AY-K2B 		Четец 125kHz Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип Proximity за вътр. монтаж (IP54) 2-цветен диод и звукова сигнализация Извод за управление на светодиода Четене от 60 мм Съвместимост с повечето 125kHz карти Съвместим с монтажна основа MP-K01 Р-ри: 80x40x12.8 мм	44,00 лв.
30394073	AY-K12C 		Четец 125kHz Wiegand 26-bit и Clock & Data за безконтактни карти тип Proximity за вътр. и външен монтаж (IP65) Стандарт UL294 3-цветен диод и звукова сигнализация Тампер Контрол на режима, LED, зумера Четене от 80 мм Съвместимост с повечето 125kHz карти Съвместим с монтажна основа MP-K01 Р-ри: Р-ри: 80x40x12.8 мм	72,00 лв.
30394059	MP-K01 		Конзола за скрит кабелен монтаж за стена за четци AY-K12/AY-K6255/AY-K2B/AY-K5B	8,00 лв.
30394060	AY-R12 		Светещ четец 125kHz Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип Proximity за вътр. и външен монтаж (IP54) Избор на 7 цвята на светене и режими на димиране чрез свързване на комбинация от 4 жила към маса Звукова сигнализация Тампер Четене от 80 мм Съвместимост с повечето ЕМ 125kHz карти Wiegand 26 Р-ри: 120x89x21 мм	95,00 лв.
30394061	AY-Q12C 		Четец 125kHz вандалоустойчив US Gang Box Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип Proximity за вътр. и външен монтаж (IP65) Стандарт UL294 2-цветен диод и звукова сигнализация Тампер Четене от 55 мм Съвместимост с повечето 125kHz карти Метален, залят с епоксидна смола Р-ри: 120x76x27 мм	129,00 лв.
30394062	AYC-G64  		Четец Proximity & PIN със светеща клавиатура 2x6 цифри Конвертируем: със захранване PS-25T се превръща в самостоятел. контролер за 500 потребителя Поддържа 125kHz Wiegand 26-bit, Clock & Data 8 избираеми формата на данните Работи с повечето 125kHz карти/тагове и/или с кодове от клавиатурата 4-8 символа За вътр. и външен монтаж (IP54) Зумер Тампер Четене от 80 мм Индикация на състоянието Р-ри: 137x44x21 мм	140,00 лв.

30394063	AY-F66 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Четец с клавиатура и светещ дисплей за времето, номер на карта и режими 125kHz Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип Proximity за вътрешен и външен монтаж (IP54) 6 цифри за времето ЧЧ-ММ-СС Червени 7-сегментни LED индикатори Звукова сигнализация Тампер Четене от 50 мм Съвместимост с повечето 125kHz карти Р-ри: 120x71x29.6 мм	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 155,00 лв.
30394124	AY-B8520 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Четец за пръстови отпечатъци и карти 125 kHz (EM) Чете 125 kHz карти/тагове и пръстови отпечатъци База данни 7000 пръстови отпечатъка, 7000 карти и 50 000 събития памет Сензор за пръстови отпечатъци с резолюция 500DPI Работа в мрежов режим или в самост. режим със Master карта, режим повишена сигурност КАРТА+ПРЪСТ Интерфейси LAN, RS-485, Wiegand 26-Bit за интеграция с AxTrax и с др. производители Четене карти от до 80 мм За вътр. монтаж Р-ри: 55x145x37.5 мм	255,00 лв.
30394134	AYC-E65BG ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Четец Proximity & PIN с метална светеща пиезоелектрическа клавиатура 2x6 цифри Конвертируем - със захранване PS-25T се превръща в самост. контролер за 500 потребителя Поддържа 125kHz Wiegand 26-bit, Clock & Data. 8 избираеми формата на данните Работи с повечето 125kHz карти/тагове и/или с кодове от клавиатура 4-8 символа За вътр. и външ. монтаж (IP68) Зумер Тампер Четене от 80 мм Индикация на състоянието Р-ри: 155x44x6 мм	235,00 лв.
30394162	AY-B8620 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Четец за пръстови отпечатъци и карти 125 kHz (EM) Чете 125 kHz карти/тагове и пръстови отпечатъци База данни 7000 пръстови отпечатъка, 7000 карти и 50 000 събития памет Сензор за пръстови отпечатъци с резолюция 500DPI Работа в мрежов режим или в самост. режим с Master карта, режим повишена сигурност КАРТА+ПРЪСТ Интерфейси LAN, RS-485, Wiegand 26-Bit за интеграция с AxTrax и с др. производители Четене карти от до 80 мм Вандалоустойчив IK10, за външен монтаж IP65 Р-ри: 50x124x34.5 мм	425,00 лв.
30394066	DR-12C ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Настолен четец на безконтактни карти EM 125kHz Proximity карти/тагове с USB интерфейс към софтуера AxTraxNG™ 2-цветен диод за състоянието Захранване през USB интерфейса	150,00 лв.
30394139	ASR1200E-D alhua		Четец EM 125kHz, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP67 Раб. темп. -30°C~+60°C Необходимо захранване DC9~15V/1.2W Р-ри: 96x43x17 мм	27,00 лв.

ЧЕТЦИ И АКЦЕСОАРИ Mifare 13.65MHz				
30394116	AY-K5B ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Четец 13,56MHz Wiegand 26-bit за безконтактни карти тип MIFARE Classic® EV1 13.65MHz Smartcard за вътр. монтаж (IP54) 2-цветен диод и звукова сигнализация Тампер Контрол на режима LED Четене от 60 мм Съвместимост с повечето Mifare карти Съвместим с монтажна основа MP-K01 P-ри: 80x40x12.8 мм	48,00 лв.
30394112	AY-T6350 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Четец с клавиатура мултистандартен 13,56MHz. Чете MIFARE Classic® EV1 13.65MHz Smartcard и PIN кодове За вътр. и външен монтаж (IP65) Избираем формат на Wiegand данните 3-цветен диод и звукова сигнализация Оптичен тампер Управление на LED и зумер Светеща клавиатура 3x4 Режим повишена сигурност КАРТА+PIN Функция "мелодичен звънец" с контролери на ROSSLARE и бутон "*" Четене от 70 мм P-ри: 110x 80x17.5 мм	105,00 лв.
30394095	AY-K6255 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Четец мултистандартен 13,56MHz CSN SELECT™ Чете MIFARE® Smart Card ISO14443A/B, ISO15693 и ISO18092, MIFARE DESFire® EV1 / EV2, NFC N-TAG / Card Emulation за Android устройства, ISO15693 – HID® iClass®, PicoPass, iCode, LEGIC За вътр. и външен монтаж (IP65) Избираем формат на Wiegand данните 3-цветен диод и звукова сигнализация Тампер Четене от 50 мм Съвместим с монтажна основа MP-K01 P-ри: 80x40x14.7мм	109,00 лв.
30394120	AY-B8550 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Четец за пръстови отпечатьци и карти Mifare 13,56MHz. Чете MIFARE 13.56MHz Smartcard и пръстови отпечатьци База данни 7000 пръстови отпечатька, 7000 карти и 50 000 събития памет Сензор за пръстови отпечатьци с резолюция 500DPI Работва в мрежов режим или в самост. режим със Master карта Режим повишена сигурност КАРТА+ПРЪСТ Интерфейси LAN, RS-485, Wiegand 26-Bit за интеграция с AxTrax и с др. производители Четене карти от до 80 мм За вътр. монтаж P-ри: 55x145x37.5 мм	309,00 лв.
30394071	DR-6255 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Универсален CSN настолен четец на безконтактни карти с най-високо ниво на сигурност към софтуера AxTraxNG™ Четене на CSN (Card Serial Number) на карти със стандарт MIFARE Classic® EV1, MIFARE DESFire® EV1, NFC N-TAG / Card Emulation и ISO14443A/B, ISO15693 карти/тагове USB интерфейс към софтуера AxTraxNG 3-цветен диод за състоянието и зумер Захранване през USB интерфейса	205,00 лв.
30394119	DR-B8000 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Настолен четец на пръстови отпечатьци към софтуера AxTraxNG™ Четене/сканиране на пръстови отпечатьци Оптичен сензор 500DPI Стъклена повърхност с висока износостойчивост USB интерфейс към софтуера AxTraxNG 3-цветен диод за състоянието и зумер Захранване през USB интерфейса	405,00 лв.

30394144	HR3-DM 		Комбиниран четец MIFARE / NFC / 125KHZ 26bit + 34bit. Корпус ABS, IP67. Размери 135×40×16.5mm.	46,00 лв.
30394143	AR6-MF 		Вандалоустойчив четец MIFARE 13.56 MHz 34bit. Вандалоустойчив корпус метален, IP67. Размери: 110×76×22mm.	75,00 лв.
30394151	ASR1200E 		Четец 13.56MHz Mifare, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP67 Раб. темп.-30°C~+60°C Необходимо захранване DC9~15V/1.2W Р-ри: 96x43x17 мм	33,00 лв.
30394099	ASR1200D 		Четец 13.56MHz Mifare, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP65 Раб. темп.-30°C~+60°C Необходимо захранване DC9~15V/1.2W Р-ри: 135x47.5x16 мм	ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 66,00 лв.
30394156	ASR2200A 		Четец 13.56MHz Mifare, RS-485, Wiegand 26/34 Иновативен дизайн Аларма тампер Светлинна и звукова индикация IP66 Раб. темп.-30°C~+70°C Необходимо захранване DC9~15V/1.7W Р-ри: 135x40x15 мм	НОВ 75,00 лв.
30394147	ASM100 		Настолен четец на безконтактни карти Четене на CSN (Card Serial Number) на карти със стандарт MIFARE 13.56MHz USB 2.0 интерфейс 3-цветен диод за състоянието и зумер Захранване през USB интерфейса	110,00 лв.
30394157	ASM101A 		Настолен четец на пръстови отпечатащи и безконтактни карти стандарт MIFARE 13.56MHz и 125kHz USB 2.0 интерфейс 3-цветен диод за състоянието и зумер Захранване през USB интерфейса	НОВ 235,00 лв.
ДЪЛГООБХВАТНИ ЧЕТЦИ И АКЕСОАРИ				
30394145	AY-K35 	   	Четец мултистандартен 13,56MHz CSN SELECT™ Bluetooth комуник. с Android and iOS смартфони с приложението Rosslare BLE-ID™ Разстояние на четене през Bluetooth - 10 м Чете MIFARE® Smart Card ISO14443A/B, ISO15693 и ISO18092, MIFARE DESFire® EV1 / EV2, NFC N-TAG / Card Emulation за Android устройства, ISO15693 – HID® iClass®, PicoPass, iCode, LEGIC За вътр. и външен монтаж (IP65) Избираем формат на Wiegand данните 3-цветен диод и звукова сигнализация Тампер За вътрешен и външен монтаж (IP68), вандалоустойчив IK09. Р-ри: 88x48x24 мм	199,00 лв.

30394083	AY-H6255BT ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Четец мултистандартен 13,56MHz CSN SELECT™ Bluetooth комуник. с Android and iOS смартфони с приложението Rosslare BLE-ID™ Разстояние на четене през Bluetooth - 10 м Чете MIFARE® Smart Card ISO14443A/B, ISO15693 и ISO18092, MIFARE DESFire® EV1 / EV2, NFC N-TAG / Card Emulation за Android устройства , ISO15693 – HID® iClass® , PicoPass, iCode, LEGIC За вътр. и външен монтаж (IP65) Избираем формат на Wiegand данните 3-цветен диод и звукова сигнализация Тампер Р-ри: 110.7x75x17 мм	165,00 лв.
30394109	AY-L23G ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Дългообхватен четец на 433,92 MHz Работи с безжични дистанционни SA-23-Bxx Тампер, 2-цветен диод Зумер 2 изхода Wiegand формат и 2 Open Collector 200mA До 70 м разстояние, всеки бутон генерира различен Wiegand сигнал	175,00 лв.
30394110	SA-23-B2G ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Безжично дистанционно на 433,92 MHz с 2 бутоната към контролер AY-L23 До 70 метра разстояние, всеки бутон генерира различен Wiegand код в AY-L23 Захранва се с батерия CR2450	35,00 лв.
30394133	AY-U920BT_BB ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Дългообхватен RF четец UHF спец. Кодирание Отваряне и чрез Bluetooth до 12 метра за външен монтаж IP65 Компл. със стойка за стълб 865–868 MHz Настрояваме обхват от 1 до 12 м RGB LED индикация Съвмест. с карти Rosslare's LT-UVG-26A-3001_BB Изход Wiegand 26-Bit Захранване 9–12 VDC (не е включено в комплекта) Ток в готовност 200 mA, максимален 1.2 A Р-ри: 44x44x5 см	1 180,00 лв.
30394132	LT-UVG-26A-3001_BB ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Стикер – етикет с 868 MHz UHF специално кодиране BB Залепя се на стъклото на колата или на др. предмет 100 етикета в пакет Цената е за 1 до 100 бр. Над 100 бр. - 10% отстъпка	3,50 лв.
30394148	LT-UVH-26A-7000 BB CODED ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		UHF Alien Higgs-3 64 Byte тагове за използване с UHF специално кодиране BB четец AY-U920BT_BB Таговете са препрограмирани и с Rosslare Logo и ID Data 25 тага в пакет Цената е за до 100 бр. Над 100 бр. - 10% отстъпка	6,50 лв.
ЧЕТЦИ ЗА QR КОДОВЕ				
30394146	AR86-C		Комбиниран четец QR/MIFARE за вграждане. Wiegand 26~37, RS232, RS485, USB virtual keyboard, USB virtual Serial port, LAN интерфейс. 2-цветен диод за състоянието и зумер. Корпус ABS, IP67. Захранване 12V AC/DC 12W, работна температура -20°C-70°C. Размери 86x86x42 mm.	НОВ 225,00 лв.


30394137	RK400S		Ръчен скенер за баркодове 1D, 2D и Stacked barcode PDF417, Micro. Сензор VGA(640x480), скорост 90 кад/сек. Четене от хартия или от екран на мобилни устройства 30-100 mm в ръчен или автоматичен режим, зумер. Свързаност с USB кабел или през Bluetooth HID/SPP/BLE до 80 метра. Вградена батерия 2000mAh, до 8 часа работа. IP54, -10°C-50°C.	195,00 лв.
RFID ИДЕНТИФИКАТОРИ: КАРТИ ТАГОВЕ ГРИВНИ iButton				
КАРТИ, ТАГОВЕ, ГРИВНИ И АКСЕСОАРИ 125kHz				
20116009	RFID Clamshell China		Безконтактна карта тип CLAMSHELL ISO CARDS 125kHz - PROXIMITY (EM), ID печат Цената е за 1 бр. Над 100 бр. - 10% отстъпка	0,90 лв.
30391323	RFID China		Безконтактна карта тип ISO CARDS 125kHz - PROXIMITY (EM), ID печат Цената е за 1 бр. Над 100 бр. - 10% отстъпка	0,90 лв.
20116012	RFID tag China		Безконтактен таг 125kHz - PROXIMITY (EM), ID печат, възм. избор на цвят Цената е за 1 бр. Над 100 бр. - 10% отстъпка	0,90 лв.
30391330	RFID гривна China		Безконтактна силиконова гривна 125kHz - PROXIMITY (EM) Възмож. избор на цвят Цената е за 1 бр. Над 100 бр. - 10% отстъпка	4,00 лв.
КАРТИ, ТАГОВЕ, ГРИВНИ И АКСЕСОАРИ Mifare 13.65MHz				
30391328	AT-C1S-000-0000 China		Безконтактна карта MIFARE Classic® EV1 Smart Card ISO 13,56MHZ Надпис ROSSLARE Non programmed, 7UID Памет 1K Позволява четене и запис ISO/IEC 14443-1/2/3/4 Цената е за 1 бр. Над 100 бр. - 10% отстъпка	2,40 лв.
30391327	AT-C1K-000-0TB0 China		Безконтактен таг ключодържател MIFARE Classic® EV1 Smart Card ISO 13,56MHZ Надпис ROSSLARE Non programmed, 7UID Памет 1K Позволява четене и запис ISO/IEC 14443-1/2/3/4 Цената е за 1 бр. Над 100 бр. - 10% отстъпка	4,50 лв.
30391325	TKS50 China		Безконтактна PVC карта тип ISO CARDS Mifare 8N, 13,56MHZ, ID печат Цената е за 1 бр. Над 100 бр. - 10% отстъпка	1,50 лв.
30391326	TKS50 OEM China		Безконтактен таг ключодържател TKS50 OEM key tag, 8N, 13,56 MHz, ID печат Цената е за 1 бр. Над 100 бр. - 10% отстъпка	2,00 лв.
ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ БАТЕРИИ АКСЕСОАРИ				
APWD1202-01C	APWD1202-01C		Адаптер 12VDC 2A/24W с кабел Защита от късо съединение, пренапр. и прегр. CE сертификат	11,00 лв.
DR12024-01C	DR12024-01C		Захр. блок 12VDC 2A/24W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защита от дълбок разряд, късо съедин., пренапр. и прегр. P-ри: 89x92x56 мм	20,00 лв.
DR12060-02B	DR12060-02B		Захр. блок с UPS функция 12VDC 5A/70W. 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защита от дълбок разряд, късо съедин., пренапр. и прегр. P-ри: 89x92x56 мм	41,00 лв.

DR12120-01B	DR12120-01B 		Захр. блок с UPS функц. 12VDC 10A/140W 12-14V регулир. изх. корпус DIN Защита от дълбок разряд, късо съедин., пренапр. и прегр. P-ри: 43x124x113 мм	70,00 лв.
DR24060-02B	DR24060-02B 		Захранващ блок 24VDC 2.5A (60W) UPS функция (зареждане на 2 батерии по 12V) Монтаж на DIN шина Регулиране на напрежението 24-28V Защита от късо съедин., прегр., пренапр. и дълбок разряд 21V PVC корпус	НОВ 41,00 лв.
DR24120-01B	DR24120-01B 		Захранващ блок 24VDC 5A (120W) UPS функция (зареждане на 2 батерии по 12V) Монтаж на DIN шина Регулиране на напрежението 24-28V Защита от късо съедин., прегр., пренапреж. и дълбок разряд 21V Метален корпус	68,00 лв.
MBOX-DIN	MBOX-DIN		Метална кутия с DIN шина за системи на 12V. Ключ, светодиод, клемма 220V. Място за монтаж DIN захранващ блок и модули, място за платка дистрибутор 1->8 и за акумул. батерия 12V/7AH Поддържа всички контролери на DIN шина от Rosslare и DANUA, както и други DIN модули.	62,00 лв.
ACPBOX-DIN	ACPBOX-DIN		Захр. блок с UPS функц. 12VDC 5A/60W с място за монтаж на всички контролери на DIN шина от Rosslare и DANUA, както и други DIN модули. Ключ, светодиод, DIN шина и платка дистрибутор 1->8 изхода Захранващ блок DIN 60W 12V/5A, място за акумул. батерия 12V/7AH	105,00 лв.
SIWD1208-09CB	SIWD1208-09CB 		Захр. блок с UPS функц. 12VDC 8A/96W 9 изх. с предпаз., 12-14V регулир. изх. Метална кутия с ключ Защита от дълбок разряд, късо съедин., пренапреж. и прегр. P-ри: 360x195x65 мм	88,00 лв.
PCB 1-8 POWER	PCB 1-8 POWER 		Платка дистрибутор захранване 12VDC 1 към 8 изхода. Светодиодна индикация, защита от късо съединение със стопяеми предпазители 1A на всеки канал P-ри: 98x65 мм	7,00 лв.
PCB CONTROL+DELAY	PCB CONTROL+DELAY 		Платка "Реле закъснение" с контакти NO/NC/COM. Вход за бутон, регулируемо закъснение 0-10 сек. Захранване 10-14VDC P-ри: 360x195x65 мм	6,00 лв.
30622068	SBat 7-12 		Акумулатор 12 V / 7 Ah 2 год. гаранция	32,80 лв.
КАБЕЛИ				
E050061			Кабел неекраниран 6x0.22 бял 100 м	50,85 лв.
E025061			Кабел екраниран, усилен 2x0.50+6x0.22/S бял 100 м	117,35 лв.
30691301	PFM920I-5EUN 		Висококачествен кабел C5e U/UTP 100 MHz PVC AWG24 99.99% OFC (oxygen free copper) Цена за ролка 305 м	238,00 лв.

БУТОНИ АКЕСОАРИ				
30394050	EX-01 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Бутон за изход с надпис PUSH TO EXIT, подходящ за вътр. монтаж без да е необходимо да се вгражда NO и NC контакт Пластмаса	4,00 лв.
PBK-815	PBK-815  YLI ELECTRONIC		Бутон за изход за вътр. Монтаж Открит монтаж без вкопаване Нормално отворен, до 36VDC. NO и COM контакт Метал Р-ри: 83x32x25 мм	18,00 лв.
PBK-814C	PBK-814C  YLI ELECTRONIC		Бутон за изход с надпис EXIT За вътр. монтаж Нормално отворен, до 36VDC. NO и COM контакт Метал Р-ри: 86x86x31 мм Съвместим с кутия MBV-811C-M за открит или MBV-800C-P(G) за вкопан монтаж	19,00 лв.
PBK-818B	PBK-818B  YLI ELECTRONIC		Бутон за изход с надпис EXIT За вътр. монтаж Нормално отворен, до 36VDC. NO,NC и COM контакт Метал Р-ри: 86x86x41 мм Съвместим с кутия MBV-811C-M за открит или MBV-800C-P(G) за вкопан монтаж	НОВ 27,00 лв.
PBS-820C(LED)	PBS-820C(LED)  YLI ELECTRONIC		Бутон пиезоелектрически с надпис EXIT и светещ LED ринг червен/зелен За външен и вътр. монтаж IP65 Захранване 12VDC, изход до 1A / 30VDC Регулируемо време 1-25 сек. Метал Р-ри: 86x86x25.7 мм Съвместим с кутия MBV-811C-M за открит монтаж	36,00 лв.
ISK-841C(LED)	ISK-841C(LED)  YLI ELECTRONIC		Бутон IR безконтактен за изход с надпис EXIT и светещ LED ринг червен/зелен За външен и вътр. монтаж IP65 Захранване 12VDC, изход до 1A / 30VDC Регулируемо време 1-25 сек. Метал Р-ри: 86x86x25.7 мм Съвместим с кутия MBV-811C-M за открит или MBV-800C-P(G) за вкопан монтаж	38,00 лв.
MBV-800C-P(G)	MBV-800C-P(G)  YLI ELECTRONIC		Монтажна конзола за външен монтаж за бутони PBK-814C и ISK-841C(LED) PVC Р-ри: 86x86x25 мм	3,00 лв.
MBV-811C-M	MBV-811C-M  YLI ELECTRONIC		Монтажна конзола за външен монтаж за бутони PBK-814C и ISK-841C(LED) Метал Р-ри: 86x86x31 мм	15,00 лв.
30394075	EX-H22 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		IR безконтактен бутон за изход с надпис EXIT и светещ ринг червен/зелен За вътрешен вкопан монтаж IP54 Външен контрол на LED Захранване 8-30VDC, изход до 1A / 12 VDC Метализирана пластмаса Р-ри: 114x70x10 мм	45,00 лв.
30394077	EX-16E0 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Бутон вандалоустойчив метален пиезоелектрически с надпис EXIT и светещ ринг червен/зелен Регулируемо време 1-60s, зумер За вкопан монтаж IP65 Захранване 10-24VDC/VAC, изход 2A DPDT Без искрене Корозионноустойчив Р-ри: 114x70x10 мм Съвместим с кутия MP-16 за открит монтаж	 82,00 лв.

30394089	MP-16 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Монтажна вандалоустойчива конзола за външен монтаж за бутон EX-16	 30,00 лв.
CPK-861A	CPK-861A  YLI ELECTRONIC		Възстановяем аварийен бутон за Изход с функция за отменяне на даден механизъм в случай на авария 36VDC NC или NO Ключ за възстановяване	25,00 лв.
CPK-861A+	CPK-861A+  YLI ELECTRONIC		Възстановяем аварийен бутон за Изход с функция за отменяне на даден механизъм в случай на авария. Макс. напрежение 3A/36VDC. Два независими контакта NC или NO. Ключ за възстановяване. Без стъклен предпазител. От трудно горим материал. Размери: 90x90x56mm.	30,00 лв.
ДАТЧИЦИ ЗА ВРАТА				
30144402	AU-MS-12S AUPAX		Датчик магнито контактен, лепящ, БЯЛ	2,00 лв.
30144405	AU-MS-12S AUPAX		Датчик магнито контактен, лепящ, КАФЯВ	2,00 лв.
30164113	E 90A  KNIGHT FIRE & SECURITY		Датчик магнито контактен, за външен монтаж, кабел 4 извода, алуминиев	8,70 лв.
ЗАКЛЮЧВАЩИ МЕХАНИЗМИ				
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАСРЕЩНИЦИ И АКЕСОАРИ				
OR-EZ-4033	OR-EZ-4033 ORNO		Електрически насрещник без челна планка, симетричен Р-ри: 21x69x29 мм 8-14V AC/DC, консумация 700mA FAIL SECURE (отключен под напрежение), без памет и ръчна функция за отблокиране, без регулация на езика	24,99 лв.
OR-EZ-4001SK1	OR-EZ-4001SK1 ORNO		Челна планка симетрична, двустранна, неръждаема Р-ри: 130x22 мм	7,77 лв.
30396007	812/902G JIS ELECTRICAL		Електрически насрещник JIS с дълга челна планка сива: 250x25 мм Тяло с р-ри: 90x20x28 мм 12VDC, FAIL SECURE (отключен под напрежение) Без памет и ръчна функция за отблокиране С регулация на езика Произход: Испания	42,00 лв.
30396031	1440RF/910 JIS ELECTRICAL		Електрически насрещник с радиално изместване на езика JIS Дълга челна планка 250x22 мм Подходящ за алум. профил. Тяло с р-ри 67x16.5x28.5 мм 12VDC, FAIL SECURE (отключен под напрежение) С памет и ръчна функция за отблокиране и регулация на езика Произход: Испания	65,00 лв.
30396017	1711/904 JIS ELECTRICAL		Електрически насрещник JIS с дълга челна планка: 250x25 мм Тяло с р-ри: 67x20.5x28.5 мм 12V/DC, FAIL SAFE (заклучен под напрежение) С регулация на езика Подходящ за аварийни изходи Произход: Испания	66,00 лв.

30396038	1561/902G JIS ELECTRICAL		Електрически насрежчик със следене на състоянието на вратата JIS Дълга челна планка сива 250x25 мм Тяло с р-ри 90x20x28 мм 24VDC, FAIL SAFE (заклучен под напрежение) Без памет и ръчна функция за отблокиране С регулация на езика Подходящ за аварийни пожарни изходи Произход: Испания	165,00 лв.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ DROP БОЛТОВЕ И АКЕСОАРИ				
YB-100	YB-100  YLI ELECTRONIC		Електрически болт Дълга челна планка и сила на задържане 800 кг и сигнал за състояние Захранване 12VDC, 900mA импулс, 110mA ток на задържане FAIL SAFE (заклучен под напрежение) Подходящ за стъклени, дървени и метални врати Р-ри: 205x35x41 мм	66,00 лв.
BBK-600	BBK-600  YLI ELECTRONIC		Монтажен аксесоар за крилото на стъклена врата с дебелина 8-15 мм. Използва се в комбинация с болт YB-100xx, YB-300, вграден в касата Метален Р-ри: 93x47x37.5 мм	16,00 лв.
BBK-700	BBK-700  YLI ELECTRONIC		Монтажен аксесоар за монтаж на болт YB-100xx, YB-300 на безрамкови стъклени врати с дебелина 8-15 мм Метален Р-ри: 93x47x37.5 мм	88,00 лв.
YB-500A(LED)	YB-500A(LED)  YLI ELECTRONIC		Електрически болт за вграждане с тесен профил Дълга челна планка и сила на задържане 1000 кг и сигнал за състояние Захранване 12VDC, 960mA импулс, 180mA ток на задържане FAIL SAFE (заклучен под напрежение) LED индикация, закъснение за отключване 0,3,6,9 сек Подходящ за стъклени, дървени и метални врати Р-ри: 192 x 25 x 37 мм	НОВ 92,00 лв.
YB-500IN(LED)	YB-500IN(LED)  YLI ELECTRONIC		Електрически болт, компл. с насрежна планка за открит монтаж Сила на задържане 1000 кг Захранване 12VDC, 960mA импулс, 180mA ток на задържане FAIL SAFE (заклучен под напрежение) LED индикация, закъснение за отключване 0,3,6,9 сек Подходящ за дървени и метални врати Р-ри : 185x25.7x37 мм	118,00 лв.
ЕЛЕКТРОМАГНИТИ И АКЕСОАРИ				
30396018	FIREMAG		Задържащ електромагнит 55 кг за пожаробезопасени врати Бутон за ръчно освобождаване Произход: Италия	80,00 лв.
YM-280N(LED)	YM-280N(LED)  YLI ELECTRONIC		Електромагнит за апликиране, сила на задържане-280 кг Постояннотоково захранване 12V/24V DC, консумация съответно: 500mA/250mA Р-ри: 250x27.5x50 мм	80,00 лв.
MBK-280IN	MBK-280IN  YLI ELECTRONIC		MBK-280IN монтажна основа за магнит YM-280N(LED) YLI	16,00 лв.
MBK-280NL	MBK-280NL  YLI ELECTRONIC		MBK-280NL L планка за електромагнит YM-280N(LED) YLI	16,00 лв.
MBK-280NLC	MBK-280NLC  YLI ELECTRONIC		MBK-280NLC L планка декоративна за YM-280N(LED) YLI	26,00 лв.

MBK-280NGZ	 YLI ELECTRONIC		MBK-280NGZ ZL планка за магнит YM-280N(LED) YLI	66,00 лв.
YM-500NW-S	 YLI ELECTRONIC		Електромагнит водоустойчив за апликиране или открит монтаж Сила на за държане 500 кг, сигнал за състояние Постояннотоково захранване 12V/24V DC Консумация съответно: 500mA/250mA IP68 P-ри: 230x37.8x72 мм	179,00 лв.
MBK-500NL-W	 YLI ELECTRONIC		MBK-500NL-W L планка за магнит YM-500NW-S YLI	22,00 лв.
30396026	 LK-M06L ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Електромагнит за апликиране, сила на задържане до 280 кг Сигнал за състоянието Захранване 12V/24V DC Консумация съответно: 500mA/250mA P-ри: 250x27.5x50 мм	92,00 лв.
30396027	 LA-L06 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Монтажна планка "L" за електромагнит LK-M06L	20,00 лв.
30396028	 LA-ZL06 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Монтажна планка "Z" за електромагнит LK-M06L	60,00 лв.
30396029	 LA-U12 ROSSLARE SECURITY PRODUCTS		Монтажна планка за електромагнит 1820 и LK-M06L За монтаж на стъклена врата	39,00 лв.
АВТОМАТИ ЗА ЗАТВАРЯНЕ НА ВРАТИ				
30391314	 IS20 ISEO		Автомат ISEO Рамо тип "ножица" за врати с ширина на крилото до 950 мм Сила EN2-3 сив, бял	65,00 лв.
30391329	 IS60 ISEO		Автомат ISEO Рамо тип "ножица" за врати с ширина на крилото до 1100 мм Сила EN2-4 Пожароустойчив сив, бял	100,00 лв.
DC240	 DC240 ABLOY		Автомат Abloy за натоварени врати с ширина на крилото до 1400 мм Рамо тип "ножица" Сила EN 2-6 Пожароустойчив Сертифициран по EN 1154 сив, бял	205,00 лв.
ТУРНИКЕТИ И ПРОПУСКАТЕЛНИ ВРАТИ				
30394038	TRN		Двупосочен турникет Шлифована неръждаема стомана Серво задвижване за преминаване Платка против превъртане Място за четец 60 см рамо Захранване: 12V/24W - не е включено в компл. За вътр./външен монтаж до 20 човека/мин. IP42 P-ри: 1030x800x835 мм	1 950,00 лв.
30394126	TRN-M		Двупосочен турникет Шлифована неръждаема стомана Механично чупещи се рамене Платка против превъртане Място за четец 60 см рамо Захранване: 12V/24W - не е включено в компл. За вътр./външен монтаж до 20 човека/мин. IP42 P-ри: 1030x800x835 мм	2 200,00 лв.

30394039	TRN-A		Двупосочен турникет Шлифована неръждаема стомана Автоматично падащи рамене Платка против превъртане Място за четец 60 см рамо Захранване: 12V/24W - не е включено в компл. За вътр./външен монтаж до 20 човека/мин. IP42 Р-ри: 1030x800x835 мм	2 500,00 лв.
30242009	Emergency Door		Аварийна вратичка еднопосочна с пружина Механично се заключва с ключ или блокиращ щифт (при счупване се заменя с нов) Легирана стомана	557,00 лв.
30394040	1-Way door automatic		Автоматизирана вратичка еднопосочна за вътрешен монтаж и 80 см рамо Серво задвижване (90°) FAIL SAFE (заключен под напрежение) Отваряне с отнемане на напрежението Консумация 12V / 0.4A Легирана стомана	700,00 лв.
I-Read	I-Read BG		Стойка - колонка за монтаж на четец за контрол на достъпа Домофонно разговорно устройство или бутон Метална, прахово боядисана <i>Външният вид може да се различава от изображението в ценовата листа!</i>	160,00 лв.
30394123	I-LIGHT BG	-	I-LIGHT светлинна индикация комплект 2 броя	58,00 лв.
30394041	I-Pole BG	-	Колонка за преграда Легирана стомана	85,00 лв.
30394090	I-Cross BG	-	Два броя напречни за преграда Цена за 1 лин. м Легирана стомана	75,00 лв.
БАРИЕРИ СВЕТОФАРИ АКСЕСОАРИ ЗА КОНТРОЛ НА ПАРКИНГИ				
НОВО! БАРИЕРИ TAU-Италия				
TAU-800RBLO-E KIT	TAU-800RBLO-E KIT 		Автоматична бариера за ниска натовареност до 120 цикъла /час с кръгло рамо до 3м 220VAC Контролен блок Сигнални стикери и приемник за дистанционни 2 бр. дистанционни управления Време за отваряне 2.2 сек. опция ръчно отваряне /затваряне	НОВО 1 463,00 лв.
TAU 800RBLO-L	TAU 800RBLO-L 		Автоматична бариера за интензивна натовареност с плоско рамо с гумено покритие до 4м 220V Контролен блок Сигнални стикери и приемник за дистанционни 2 бр. дистанционни управления Време за отваряне 1.9 сек. опция ръчно отваряне /затваряне	НОВО 1 833,00 лв.
TAU-LUXE-M	TAU-LUXE-M 		Автоматична бариера за интензивна натовареност с кръгло рамо до 6м 220V Контролен блок Сигнални стикери и приемник за дистанционни 2 бр. дистанционни управления Време за отваряне 1.3 сек. опция ръчно отваряне /затваряне	НОВО 2 553,00 лв.
TAU COUNTERPLATE	TAU COUNTER PLATE 		Монтажна плоча / основа за бариери серии 800RBLO и LUXE	НОВО 58,00 лв.

TAU-25 OKSLIMRP	TAU-25 OKSLIMRP  >MOVING LIFE		Двуканално дистанционно • честота: 433,92 MHz • обхват: до 200 м на открито • 281 000 милиарда кодови комбинации • технология на подвижен код	НОВ 36,00 лв.
OKSLIMRP	OKSLIMRP  >MOVING LIFE		Метална колона и основа за монтаж на фотоклетки в случаите, когато няма налични стени или други конструкции. Използва се при контрол на достъп с бариера и др. Снабдена е с пета с 4 отвора за монтаж. 1 отвор за удобно окабеляване. Размери: вис. 700 mm - Профил: 60 * 40 * 2 mm	НОВ 73,00 лв.
TAU-900OPTIC	TAU-900OPTIC  >MOVING LIFE		Комплект защитни фотоклетки. Захранване 12/24V AC-DC. До 20м. обхват на действие. • синхронизирани инфрачервени лъчи • максимален обхват 20 м • 12/24 V • повърхностен монтаж • подвижен монтажен капак на стойката за лесен монтаж • компактен дизайн	НОВ 79,00 лв.
TAU900PIVOTB	TAU900PIVOTB  >MOVING LIFE		Комплект от две регулируеми фотоклетки с предавател, захранван от батерии. Технически характеристики: батерии издържат до 30 месеца. Приемникът се захранва от кабел, свързан към контролната платка. Фотоклетки, регулируеми до 210° по хоризонталната ос. Максимален обхват 8м. Захранване 12/24 волта.	НОВ 122,00 лв.
TAU 800ATR	TAU 800ATR  >MOVING LIFE		Статична стойка за бариера с място за монтаж на защитна фотоклетка.	НОВ 198,00 лв.
БАРИЕРИ СЕРИЯ LADY УПРАВЛЕНИЕ С КРАЙНИ ИЗКЛЮЧВАТЕЛИ				
Lady.4 promo	Lady.4 promo  TECHNOLOGY TO OPEN		Lady.4 promo togo 9083098, 9081001, 9673102, 9863178 Компл. бариера с алуминиево рамо 4.2 м, вграден приемник Дистанционно 433.92 Mhz, двуканално - 1 бр. и 2 бр. акумулатори за аварийно захранване Захранване: 220VAC	1 985,00 лв.
Гуми за Lady 4	Гуми за Lady 4  TECHNOLOGY TO OPEN		Гуми за Lady 4 - 2 бр. Омекотяват евентуален удар на рамото в автомобил	115,00 лв.
B9534001	LADY.L KIT  TECHNOLOGY TO OPEN		LADY.L KIT 9534001 Сигнални светлини за рамо на бариера	115,00 лв.
БАРИЕРИ СЕРИЯ EVA ПРЕЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ С ЕНКОДЕР И СЪПЪРЪЖНИ МОТОРИ				
Eva.5 5B kit promo	Eva.5 5B kit promo  TECHNOLOGY TO OPEN		Eva.5 5B kit promo 9083120, 9081005, Acc 2.3/12 x2, 9863178 Компл. бариера с алуминиево рамо 5 м вграден приемник Дистанционно 433.92 Mhz, двуканално - 1 бр. и 2 бр. акумулатори за аварийно захранване Захранване: 220VAC	2 550,00 лв.

B9534002	Eva.L BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN		Eva.L 9534002 Сигнални светлини за рамо на бариера Eva	90,00 лв.
B9534003	Eva.LAMP BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN		Eva.LAMP 9534003 Сигнални светлини за тяло на бариера Eva	80,00 лв.
АКСЕСОАРИ ЗА БАРИЕРИ СЕРИЯ LADY И EVA				
B9623068	Ve.PS x Eva.5, Lady BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN		Ve.PS x Eva.5, Lady 9623068 Монтажна основа за бариери серия Eva и Lady за бетонна плоча	90,00 лв.
B9409089	FTC.S		Фотоклетки комплект FTC.S 9409089	110,00 лв.
B9863178	To.Go2A		To.Go2A 9863178 дистанционно 433.92 Mhz, двуканално, ARC 128	36,00 лв.
LADY.SN	LADY.SN BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN		LADY.SN 9780001 Чупещо рамо за бариера LADY комплект	365,00 лв.
1-B9230002	COL05N		1 брой колона COL05N 9230002, основа и контейнер за фотоклетка FTC/FTCS, h=0.5m	79,00 лв.
B9078020	Ve.AM		Ve.AM 9078020 Подвижен супорт за рамо на бариера	85,00 лв.
B9078010	Ve.AF		Ve.AF 9078010 Фиксиран супорт за рамо на бариера	169,00 лв.
B9078035	Eva.AF BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN		9078035 Eva.AF Фиксиран супорт за рамо на бариера EVA	169,00 лв.
B9760075	SIS EVA 5B BENINCA TECHNOLOGY TO OPEN		9760075 SIS EVA 5B Платка за синхронизиране на 2 бариери серии EVA и LADY	100,00 лв.
B9614267	Ve.KM1HN		Ve.KM1HN 9614267 Едноканален датчик за магнитна рамка	350,00 лв.
B9614268	Ve.KM2HN		Ve.KM2HN 9614268 Двуканален датчик за магнитна рамка	609,00 лв.
B9766003	Led.TL		Led.TL 9766003 Светофар зелено и червено 230V – светодиолен	365,00 лв.

Обозначения:

НОВ Нов продукт в ценовата листа.

 Продукт с намалена цена.

 Направете запитване относно наличност и/или време за доставка.

ДО ИЗЧЕРПВАНЕ Продуктът няма да се поддържа на склад в бъдеще.

Всички посочени цени са крайноклиентски, без включен ДДС. ТЕКРА си запазва правото да ги променя без предизвестие.